

Potenciómetro

HOME > CATEGORIAS > CUADROS, BOTONES Y PANELES DE MANDO EX > POTENCIÓMETRO

Los componentes señalizadores de alta calidad resultan imprescindibles durante montaje en panel. Este grupo incluye: focos y pilotos señalizadores, amperímetros, etiquetas, acoples angulares, botones, conectores de control y mando y muchos otros. Existe la posibilidad de conectar temporalmente a elementos indicadores o de control (montaje en paredes con grosor máximo de 5 mm).

DATOS BÁSICOS:

Anillo de cierre para montaje rápido
Certificación completa de componentes montados
Diferentes bornes de conexión
Dimensiones estándar de elemento de servicio Ø 30,5 mm

DATOS TÉCNICOS:

Marcación sg 94/9/CE (ATEX) D II 2G Ex ed IIC T6 / D I M 2 Ex de I
Certificado de ensayos de tipo CE PTB 97 ATEX 1081 U PTB 99 ATEX 10341)
Temperatura admisible de entorno -20°C hasta +40°C / -55°C hasta +55°C (opcional)
Tensión nominal hasta 250 V AC
Toma de potencia máx. 1 W
Rango de resistencia 100-10000 Ω
Tolerancia ± 20 %
Bornes de conexión 2 x 2,5 mm²
Grado de protección sg EN 60529 P66)
Dimensiones (largo x ancho x alto) 59 x 31 x 45 mm
Peso 0,15 kg
Forma de montaje Ø 30,5 mm orificio de montaje
Color de carcasa - Gris
Ángulo de giro 270°
Escala 0-100%

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOCUMENTOS



Hoja de catálogo [Kliknij aby pobrać](#)

Núm

Descripción

Referencia

1 Potenciómetro

5.GHG 418 8131

2 Tapa protectora, conforme con IP66

5.GHG 410 1939 R0002

