

RU - Cerco oscilante

HOME > CATEGORIAS > SISTEMAS DE MONTAJE INTERNO > RU - CERCO OSCILANTE

Sirve para montaje de dispositivos 19" en cajas separadoras de cerco, con ancho de 800 mm. Disponible en variante simétrica y asimétrica. Cerradura D5 con pernos. El cerco cuenta con orificios que permiten cambiar el sentido de apertura. Capacidad de carga - 160 kg. Profundidad máxima de montaje de dispositivos: simétrica - 360 mm; asimétrica - 440 mm. Fabricada con chapa y perfiles de acero con pintura en polvo, color RAL7035_GS.

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



RU - Cerco oscilante 19'' para RSB, SZB

Núm	Descripción - dimensiones de carcasa	Referencia simétrica	Referencia asimétrica
1	Altura U (útil) RU-1400 - 24U	132-001	133-001
2	RU-1600 - 28U	132-002	133-002
3	RU-1800 - 33U	132-003	133-003
4	RU-2000 - 37U	132-004	133-004

RUR - Cerco oscilante 19" para RR

Núm	Descripción - dimensiones de carcasa	Referencia simétrica	Referencia asimétrica
1	Altura U (útil) RUR-1200 - 20U	132-100	133-100
2	RUR-1600 - 29U	132-102	133-102
3	RUR-1800 - 34U	132-103	133-103
4	RUR-2000 - 38U	132-104	133-104
5	RUR-2200 - 43U	132-105	133-105