

## SoliTherm Outdoor

HOME > CATEGORIAS > CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS DE MANDO > SOLITHERM OUTDOOR

Las condiciones medioambientales pueden resultar duras para los armarios de mando. Por ello, nuestros productos fueron diseñados especialmente, para proteger el armario frente a sustancias ajenas líquidas y/o sólidas, que puedan resultar peligrosas para los componentes electrónicos. El condensador de lamelas, con nano-revestimiento apenas requiere mantenimiento o manejo. Nuestros dispositivos refrigerantes se montan en paredes y trabajan en temperaturas desde -20°C hasta 55°C. Disponemos también de elementos calefactores que mantienen el calor dentro del armario, si fuese necesario. Todos los dispositivos refrigerantes de la serie SoliTherm Outdoor están equipados con nuestro nuevo controlador electrónico que controla constantemente la temperatura interna de armario. Dependiendo de la temperatura y pérdida de potencia en interior, los circuitos de refrigeración y calefacción se conectarán y desconectarán. En consecuencia, obtenemos un ahorro de energía y prolongada vida útil de los componentes. La serie SoliTherm Outdoor incluye modelos con potencia refrigerante desde 550W hasta 4 kW que cumplen la norma de protección de grado IP56, para armarios (NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X). Las versiones de acero inoxidable cumplen con la norma NEMA 4X. Todos los productos están equipados con carcasa de acero blando, pintada con pintura en polvo (RAL 7035).

### SOLUCIONES EFICACES, PARA USOS A LA INTEMPERIE.

- Protección IP hasta IEC 60 529 Exter. / Inter.: IP 56
- Rango de temperatura de trabajo: -20° C - +55° C

### OPCIONES COMPLEMENTARIAS

- Posibilidad de encargar un climatizador en carcasa de acero inoxidable (AISI 304) o acero resistente al ácido (AISI 316L).
- Los climatizadores pueden ser equipados con resistencias integradas.

### GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Número	Modelo	Potencia frigorífica	Tensión / frecuencia	Dimensiones (ancho x alto x prof. mm)	Referencia acero blando	Referencia AISI 304	Referencia AISI 316L
	<b>L35L35 / L35L50 (DIN 3168)</b>						
1	OC 5704	- 290 W / 250 W	230 V - 50/60 Hz	250 x 480 x 190	5.570400001	5.570400062	5.570400064
2	OC 5705	- 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570500001	5.570500062	5.570500064
3	OC 5705	- 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570510001	5.570510062	5.570510064
4	OC 5705	- 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570520001	5.570520062	5.570520064
5	OC 5708	- 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570800001	5.570800062	5.570800064
6	OC 5708	- 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570810001	5.570810062	5.570810064
7	OC 5708	- 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570820001	5.570820062	5.570820064
8	OC 5709	- 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570900001	5.570900062	5.570900064
9	OC 5709	- 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570910001	5.570910062	5.570910064
10	OC 5709	- 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570920001	5.570920062	5.570920064
11	OC 5710	- 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 900 x 270	5.571000001	5.571000062	5.571000064
12	OC 5710	- 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 x 900 x 270	5.571010001	5.571010062	5.571010064
13	OC 5710	- 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 900 x 270	5.571020001	5.571020062	5.571020064
14	OC 5715	- 1,5 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571500001	5.571500062	5.571500064
15	OC 5715	- 1,5 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571510001	5.571510062	5.571510064
16	OC 5715	- 1,5 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 x 1150 x 270	5.571520001	5.571520062	5.571520064
17	OC 5720	- 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572000001	5.572000062	5.572000064
18	OC 5720	- 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572010001	5.572010062	5.572010064
19	OC 5720	- 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 x 1150 x 270	5.572020001	5.572020062	5.572020064
20	OC 5726	- 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.572600001	5.572600062	5.572600064
21	OC 5726	- 2,5 kW / 2 kW	120 V - 60 Hz	457 x 1550 x 355	5.572610001	5.572610062	5.572610064
22	OC 5726	- 2,5 kW / 2 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.572620001	5.572620062	5.572620064
23	OC 5731	- 3 kW / 2,4 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573100001	5.573100062	5.573100064
24	OC 5731	- 3 kW / 2,4 kW	120 V - 60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573110001	5.573110062	5.573110064
25	OC 5731	- 3 kW / 2,4 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.573120001	5.573120062	5.573120064
26	OC 5741	- 4 kW / 3,3 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.574000001	5.574100062	5.574100064
27	OC 5741	- 4 kW / 3,3 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.574120001	5.574120062	5.574120064

