

Solitherm SlimLine

HOME > CATEGORIAS > CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS DE MANDO > SOLITHERM SLIMLINE

Máxima potencia con dimensiones reducidas - este es el principal rasgo de los climatizadores de la serie SlimLine. Cumplen con los estándares aplicables en el mercado, garantizando a los clientes una fácil integración en los sistemas de carcasas y armarios. Los climatizadores SlimLine han sido diseñados para funcionar con una mínima atención del personal técnico. Son respetuosos con el medio ambiente y no requieren tejidos filtradores.

Un condensador optimizado de aluminio, con anchas aletas garantiza una mejor refrigeración e infalibilidad para las aplicaciones industriales. Los componentes de alta calidad son esenciales para un funcionamiento sin problemas y larga durabilidad de los climatizadores SlimLine.

Los dispositivos pueden montarse en interiores y al exterior (se requiere carcasa complementaria NEMA COVER KIT), tienen apenas 110 mm de profundidad, siendo los climatizadores más finos en el mercado. En caso de montaje en nicho, el dispositivo apenas sobresale 25 mm de la pared del armario. Su montaje requiere orificios de reducido diámetro lo que permite mantener la estabilidad de la puerta del armario.

Opcionalmente, todos los modelos de la serie SlimLine pueden ser equipados con la función máster/slave que permiten conectar hasta 20 unidades y una pantalla - el conjunto descrito cuenta con una dirección IP y función de envío de datos operativos mediante conexión USB.

Protección IP hasta IEC 60 529 Exter. / Inter.: IP 24/25.

Rango de temperatura de trabajo: +20° C hasta +55° C

Para modelo	Material	Dimensiones (ancho x alto x prof. mm)	Referencia
KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Número	Modelo	Potencia frigorífica	Tensión / frecuencia	Dimensiones	Referencia
L35L35 / L35L50 (DIN 3168)				(ancho x alto x prof. mm)	
1	KG 4266 - 320 W / 140 W	230 V - 50/60 Hz	270 × 520 × 110	5.42660001	
2	KG 4266 - 320 W / 140 W	120 V - 60 Hz	270 × 520 × 110	5.42661001	
3	KG 4267 - 400 W / 195 W	230 V - 50/60 Hz	520 × 340 × 110	5.42670001	
4	KG 4267 - 400 W / 195 W	120 V - 60 Hz	520 × 340 × 110	5.42671001	
5	KG 4268 - 400 W / 155 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 520 × 110	5.42680001	
6	KG 4268 - 400 W / 155 W	120 V - 60 Hz	320 × 520 × 110	5.42681001	
7	KG 4269 - 500 W / 160 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 600 × 110	5.42690001	
8	KG 4269 - 500 W / 160 W	120 V - 60 Hz	320 × 600 × 110	5.42691001	
9	KG 4270 - 600 W / 300 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 810 × 145	5.42700001	
10	KG 4270 - 600 W / 300 W	120 V - 60 Hz	395 × 810 × 145	5.42701001	
11	KG 4270 - 600 W / 300 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 810 × 145	5.42702001	
12	KG 4271 - 820 W / 480 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 145	5.42710001	
13	KG 4271 - 820 W / 480 W	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 145	5.42711001	
14	KG 4271 - 820 W / 480 W	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 980 × 145	5.42712001	
15	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1250 × 145	5.42720001	
16	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42721001	
17	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	120 V - 60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42722001	
18	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42740001	
19	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42741001	
20	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 1550 × 145	5.42742001	
		120 V - 60 Hz			
		380-415 V 50 Hz 3~			
		400-460 V 60 Hz 3~			

