

STL IP 20 - Carcasa teleinformática

HOME > CATEGORIAS > ARMARIOS DE MANDO > STL IP 20 - CARCASA TELEINFORMÁTICA

STL - carcasa para montaje en suelo, para albergar sistemas de redes en separación de 19". Se utiliza para separar grandes redes teleinformáticas. Gracias a los orificios tecnológicos, los armarios pueden unirse de forma lineal.

Tipo	Clase de corrosión	Material / descripción complementaria	Capa
STL	C2	chapa de acero / puerta de chapa o de vidrio	RAL7035
STL-SE	C2	chapa de acero / puerta perforada	RAL9005

INFORMACIONES GENERALES:

- Estanqueidad sg. código IP: 20
- Resistencia a golpes sg. código IK: 10
- Rango de temperatura de trabajo: desde -40 hasta +80 °C

DATOS BÁSICOS:

- Cierre: puerta de chapa, vidrio o perforada, con bisagras, apertura de 105°, posibilidad de modificar sentido de apertura por propios medios, las puertas de carcasas STL están equipadas con dos cerraduras tipo 1333, las puertas de carcasas STL-SE están equipadas con cerradura de manilla que permite montar bombín con llave.
- Soporte 19 pulgadas tipo rack: doble, perforado de chapa cincada con grosor de 2 mm.
- Salida de cables: prensaestopas montados en fondo y cubierta.
- Toma de tierra: en las puertas de chapa y carcasa se encuentran tacos roscados para toma de tierra.

OPCIONES COMPLEMENTARIAS:

- Dimensiones atípicas
- Pintado con cualquier color sg. gama RAL

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOCUMENTOS



Hoja de catálogo [Kliknij aby pobrać](#)



Declaración de conformidad para productos Radiolex [Kliknij aby pobrać](#)

La tabla a continuación contiene carcacas sg. descripción

NúmD	Dimens (ancho x alto x prof. mm)	Referencia puerta de vidrio	Referencia puerta de chapa
1	800 × 2220 × 1000 - 47U	430-001	431-001
2	800 × 2220 × 800 - 47U	430-002	431-002
3	800 × 2220 × 600 - 47U	430-003	431-003
4	600 × 2220 × 1000 - 47U	430-004	431-004
5	600 × 2220 × 800 - 47U	430-005	431-005
6	600 × 2220 × 600 - 47U	430-006	431-006
7	800 × 2135 × 1000 - 45U	430-007	431-007
8	800 × 2135 × 800 - 45U	430-008	431-008
9	800 × 2135 × 600 - 45U	430-008	431-009
10	600 × 2135 × 1000 - 45U	430-010	431-010
11	600 × 2135 × 800 - 45U	430-011	431-011
12	600 × 2135 × 600 - 45U	430-012	431-012
13	800 × 2000 × 1000 - 42U	430-013	431-013
14	800 × 2000 × 800 - 42U	430-014	431-014
15	800 × 2000 × 600 - 42U	430-015	431-015
16	600 × 2000 × 1000 - 42U	430-016	431-016
17	600 × 2000 × 800 - 42U	430-017	431-017
18	600 × 2000 × 600 - 42U	430-018	431-018
19	800 × 1865 × 800 - 39U	430-019	431-019
20	800 × 1865 × 600 - 39U	430-020	431-020
21	600 × 1865 × 800 - 39U	430-021	431-021
22	600 × 1865 × 800 - 39U	430-022	431-022
23	800 × 1735 × 800 - 36U	430-023	431-023
24	800 × 1735 × 600 - 36U	430-024	431-024
25	600 × 1735 × 800 - 36U	430-025	431-025
26	600 × 1735 × 600 - 36U	430-026	431-026
27	800 × 1600 × 800 - 33U	430-027	431-027
28	800 × 1600 × 600 - 33U	430-028	431-028
29	600 × 1600 × 800 - 33U	430-029	431-029
30	600 × 1600 × 600 - 33U	430-030	431-030
31	800 × 1465 × 800 - 30U	430-031	431-031
32	800 × 1465 × 600 - 30U	430-032	431-032
33	600 × 1465 × 800 - 30U	430-033	431-033
34	600 × 1465 × 600 - 30U	430-034	431-034
35	800 × 1335 × 800 - 27U	430-035	431-035
36	800 × 1335 × 600 - 27U	430-036	431-036
37	600 × 1335 × 800 - 27U	430-037	431-037
38	600 × 1335 × 600 - 27U	430-038	431-038
39	800 × 1200 × 800 - 24U	430-039	431-039
40	800 × 1200 × 600 - 24U	430-040	431-040
41	600 × 1200 × 800 - 24U	430-041	431-041
42	600 × 1200 × 600 - 24U	430-042	431-042
43	800 × 935 × 800 - 18U	430-042	431-043
44	800 × 935 × 600 - 18U	430-044	431-044
45	600 × 935 × 800 - 18U	430-045	431-045
46	600 × 935 × 600 - 18U	430-046	431-046
47	800 × 800 × 800 - 15U	430-047	431-047
48	800 × 800 × 600 - 15U	430-048	431-048
49	600 × 800 × 800 - 15U	430-049	431-049
50	600 × 800 × 600 - 15U	430-050	431-050

The following table presents enclosures according to the description

Número	Dimensiones (ancho x alto x prof. mm)	Referencia	
		puerta frontal	puerta frontal y posterior
1	800 × 2220 × 1200 - 47U	441-001	442-001
2	800 × 2220 × 1000 - 47U	441-002	442-002
3	600 × 2220 × 1200 - 47U	441-003	442-003
4	600 × 2220 × 1000 - 47U	441-004	442-004
5	800 × 2135 × 1200 - 45U	441-005	442-005
6	800 × 2135 × 1000 - 45U	441-006	442-006
7	600 × 2135 × 1200 - 45U	441-007	442-007
8	600 × 2135 × 1000 - 45U	441-008	442-008
9	800 × 2000 × 1200 - 42U	441-009	442-009
10	800 × 2000 × 1000 - 42U	441-010	442-010
11	600 × 2000 × 1200 - 42U	441-011	442-011
12	600 × 2000 × 1000 - 42U	441-012	442-012
13	800 × 1865 × 1200 - 39U	441-013	442-013
14	800 × 1865 × 1000 - 39U	441-014	442-014
15	600 × 1865 × 1200 - 39U	441-015	442-015
16	600 × 1865 × 1000 - 39U	441-016	442-016
17	800 × 1735 × 1200 - 36U	441-017	442-017
18	800 × 1735 × 1000 - 36U	441-018	442-018
19	600 × 1735 × 1200 - 36U	441-019	442-019
20	600 × 1735 × 1000 - 36U	441-020	442-020