

Tapones de plástico ex

HOME > CATEGORIAS > PRENSAESTOPAS EX > TAPONES DE PLÁSTICO EX

Tapón de plástico en versión anti explosiones, se utilizará en cualquier orificio no aprovechado para pasar un cable.

DATOS BÁSICOS:

Amplia gama de tamaños
Enroscado manual – basta con realizar un giro reducido
Grado de protección IP66/IP68
Certificados internacionales

DATOS TÉCNICOS:

Marcación sg 94/9/CE (ATEX) II 2G Ex e II / II 2D Ex tD A21 IP66
Certificado de ensayos de tipo CE M20-M50: PTB 98 ATEX 3130 / M63: PTB 03 ATEX 1058 (solo II 2 G)
Certificado de concordancia IECEx IECEx PTB 03.0000 (M20 – M50)
Marcación sg IECEx Ex e II
Temperatura admisible de entorno M20-M50: -55°C hasta +55°C / M63: -20°C hasta +55°C
Grado de protección sg EN 60529 IP66 / IP68: 1 m de profundidad (en agua) durante 0,5 h
Material usado: Poliamida

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Tapón roscado

Núm. Ordinal Referencia

1	M16 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0111
2	M20 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0112
3	M25 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0113
4	M32 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0114
5	M40 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0115
6	M50 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0116
7	M63 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0117

